



配件
X 系列

 **FAEMA**

冷藏单元 BR9C



- 配玻璃门的牛奶冷却器。
- 前门可上锁。
- 数字恒温器：开/关功能；可设定牛奶加热的温度。
- 最多可装 4.2 升牛奶。

技术资料

产品尺寸 宽x深x高 (mm)	220 x 512 x 446
内侧尺寸 宽x深x高 (mm)	160 x 190 x 280
功率	220-240V 50Hz (W)



冷藏单位



- 配备一个带有真正压缩机的制冷机组。
- 可保存最多 8 升牛奶。
- 数字恒温器：开/关功能；牛奶温度读数和设置 (+/- 0.1°)。

技术信息

宽x深x高 (mm)	220-240V~ 50Hz (W)	290 x 435 x 738
功率	220V 60Hz (W)	360



冷藏单位

Dual Milk

- 配备一个带有真正压缩机的制冷机组。
- 可保存最多 8 升牛奶。
- 数字恒温器：开/关功能；牛奶温度读数和设置（ $\pm 0.1^{\circ}$ ）。



技术信息

宽x深x高 (mm)		290 x 435 x 738
功率	220-240V~ 50Hz (W)	360
功率	220V 60Hz (W)	360



图注

工艺认证



ISO9001: 质量管理体系认证。
OHSAS18001: 职业安全管理体系认证。ISO 14001:
环境管理认证。

产品和安全认证



消费和工业产品及组件的安全认证和测试。



UL-EU 标志证明被测产品符合欧洲（EN）标准。
该标志适用于计划在欧洲使用的电气和电子产品及组件。



D 标志是 UL-Demko 注册并提供的安全标志。



制造商使用欧盟成员国强制性 CE 标志，声明该产品符合 CE 标志指令中的一般安全规定。



欧亚合格标志表示产品符合欧亚海关联盟的所有技术法规。带有 EAC 标记的产品符合相应技术法规的所有要求，已通过所有合格评定程序。

卫生、健康与环境



它证明了用于食品和饮料生产机器的卫生质量。



接触水和蒸汽的所有机器的部件均经过 Ruveco Teck 涂层工艺处理，大大降低向所输送饮料中释放金属的风险。



它证明电气和电子设备中的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯（PBB）和多溴联苯醚（PBDEs）的含量均未超过法律允许的限值。

杯测质量



Istituto Nazionale 意式浓缩咖啡。

销售条件

FAEMA

- 标准纸板箱包装的货物，货交承运人
- Via Archimede, 3 - Binasco (MI).
- 欧元价格。
- 自 2021年 1 月起生效。

一般注意事项

- 将高于 8 华氏度的硬水注入机器时，必须安装软化剂。
- 如果主压力超过 6bar (85.34 psi)，需安装减压器。
- 当前的价目表将取消并替换所有以前的版本。
- 选配：选配组件直接在工厂组装。
- 配件：由经销商安装的成品或额外套件。



GRUPPO CIMBALI

Via Manzoni, 17 — 20082

Binasco (MI) Italia

电话 +39 02 900491

cimbali@gruppocimbali.com

gruppocimbali.com

制造商有权修改本出版物中所述设备的权利，恕不另行通知。